

## ROLL 220 paredes metálicas



Características	ROLL 220
Dim. Ext. en mm	600 x 800 x 1900 Altura
Dim. Int. en mm	430 x 620 x 830 Altura
Volumen	221 litros
Coef.K	0,34 W/m <sup>2</sup> .K
Peso	68 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

## Equipamiento estándar y opciones



### Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con abertura de 270 °
- Cierre rápido por 1 punto tipo « pelícano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

### Equipamiento estándar

- B Soporte para placa eutéctica  
 J Porta-bultos superior con paredes metálicas

### Opciones

- A Placa eutéctica TOP 370  
 C Depósito para hielo seco  
 D Depósito para hielo seco SIBER SYSTEM® productos frescos o congelados  
 E Termómetro  
 F 2 ruedas ø 100 mm con freno o 4 ruedas ø 125 mm con o sin freno  
 G 4 pies metálicos ø 60 mm  
 H 1 rejilla de acero plastificado con soporte acero inoxidable  
 I 1 rejilla de acero inoxidable con soporte acero inoxidable

Tel : + 33 (0)4 77 906 863  
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495  
[www.olivo.fr](http://www.olivo.fr)