

ROLL 220



| Características | ROLL 220 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Dim. Ext. en mm | 600 x 800 x 1130 Altura |
| Dim. Int. en mm | 430 x 620 x 830 Altura |
| Volumen | 221 litros |
| Coef.K | 0,34 W/m ² .K |
| Peso | 60 Kg |
| Material de las paredes | Polietileno rotomoldeado |
| Material aislante | Espuma de poliuretano expandido |

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con apertura de 270 °
- Cierre rápido por 1 punto tipo « pelícano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica

Opciones

- A Placa eutéctica TOP 370
- C Deposito para hielo seco
- D Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM® productos frescos o congelados
- E Termómetro
- F 2 ruedas ø 100 mm con freno o 4 ruedas ø 125 mm con o sin freno
- G 4 pies metálicos ø 60 mm
- H 1 rejilla de acero plastificado con soporte acero inoxidable
- I 1 rejilla de acero inoxidable con soporte acero inoxidable
- K Baca porta-bultos superior

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

