

ROLL 300 paredes metálicas



Características	ROLL 300
Dim. Ext. en mm	715 x 810 x 1900 Altura
Dim. Int. en mm	556 x 635 x 845 Altura
Volumen	298 litros
Coef.K	0,38 W/m ² .K
Peso	78 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

Equipamiento estándar y opciones



Equipamiento estándar

- B Soporte para placa eutéctica
- J Porta-bultos superior con paredes metálicas

Opciones

- A 2 placas eutécticas TOP 580
- C Deposito para hielo seco
- D Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM® productos frescos o Deposito SIBER SYSTEM® bi-temperaturas (frescos y congelados)
- E Termómetro
- F 2 ruedas ø 100 mm con freno o 4 ruedas ø 125 mm con o sin freno
- G 4 pies metálicos ø 60 mm

Características técnicas

- 1 Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- 2 Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con abertura de 270 °
- 3 Cierre rápido por 1 punto tipo « pelicano » de acero cincado bicromado
- 4 Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- 5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- 6 Porta etiquetas encastrado
- 15 Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

