

ROLL 370



Características	ROLL 370
Dim. Ext. en mm	600 x 800 x 1670 Altura
Dim. Int. en mm	430 x 620 x 1370 Altura
Volumen	365 litros
Coef.K	0,37 W/m ² .K
Peso	80 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con apertura de 270 °
- Cierre rápido por 2 puntos tipo « pelícano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- 4 asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica

Opciones

- A Placa eutéctica TOP 370
- A* Placa eutéctica TOP 370 en el medio de la carcasa
- C Deposito para hielo seco
- D Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM® productos frescos o congelados
- E Termómetro
- F 2 ruedas ø 100 mm con freno o 4 ruedas ø 125 mm con o sin freno
- G 4 pies metálicos ø 60 mm
- H 1 rejilla de acero plastificado con soporte acero inoxidable
- I 1 rejilla de acero inoxidable con soporte acero inoxidable

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

