

ROLL 300



Características	ROLL 300
Dim. Ext. en mm	715 x 810 x 1140 Altura
Dim. Int. en mm	556 x 635 x 845 Altura
Volumen	298 litros
Coef.K	0,38 W/m ² .K
Peso	70 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con apertura de 270 °
- Cierre rápido por 1 punto tipo « pelícano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica

Opciones

- A 2 placas eutécticas TOP 580
- C Deposito para hielo seco
- D Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM® productos frescos o Deposito SIBER SYSTEM® bi-temperaturas (frescos y congelados)
- E Termómetro
- F 2 ruedas ø 100 mm con freno o 4 ruedas ø 125 mm con o sin freno
- G 4 pies metálicos ø 60 mm

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

