

ROLL 500



Características	ROLL 500
Dim. Ext. en mm	715 x 850 x 1700 Altura
Dim. Int. en mm	545 x 665 x 1380 Altura
Volumen	500 litros
Coef.K	0,34 W/m ² .K
Peso	95 Kg
Material de las paredes	Poliuretano rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expandido

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con apertura de 270 °
- Cierre rápido por 2 puntos tipo « pelícano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- 4 asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipamiento estándar

H 1 rejilla abisagrada de acero plastificado

Opciones

- A Placa eutéctica TOP 370
- B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable o plastificado
- C Deposito para hielo seco
- D Deposito para hielo seco SIBER SYSTEM® bi-temperaturas (frescos y congelados)
- E Termómetro
- F 2 ruedas ø 100 mm con freno
4 ruedas ø 125 mm con o sin freno
- G 4 pies metálicos ø 60 mm
- I 1 rejilla abisagrada de acero inoxidable

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

