

ROLL 650

Features	ROLL 650
Dim. Ext. en mm	740 A x 940 P x 1865 A
Dim. Int. en mm	565 A x 760 P x 1500 A
Volumen	644 litros
Coef.K	0,39 W/m ² .K
Peso	100 Kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano expan

Specifications and optional equipment**Características técnicas**

- Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con abertura de 270 °
- Cierre rápido por 2 puntos tipo « pellicano » de acero cincado bicromado
- Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas pivotantes ø 100 mm
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.
- Porta etiquetas encastrado
- 4 asas de sujeción integradas en el moldeado y encastradas
- Sistema de retención de la puerta por bloqueo e posición abierta.

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica

Opciones

- A** placas eutécticas TOP 900
C Deposito para hielo seco
D Deposito SIBER SYSTEM® bi-temperaturas (frescos y congelados)
F 2 ruedas ø 100 mm con freno
G 4 pies metálicos ø 60 mm
H 3 rejillas amovible de acero plastificado
I 3 rejillas amovible de acero inoxidable

Tel : + 33 (0)4 77 906 863

Fax : + 33 (0)4 77 903 495

www.olivo.fr