


BAC 150



Características	BAC 150
Dim. Ext. en mm	800 A x 640 P x 660 A
Dim. Int. en mm	625 A x 470 P x 480 A
Volumen	141 litros
Coef.K	0,34 W/m ² .K
Peso	30 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- 5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.
- 7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaria). Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- 8 Tapa equipada con 2 bisagras por abertura de 270° sobre la parte posterior.
- 11 Cierre ballesta encastrado
- 13 Los Bac 150 son apilables por rebordes incorporados en el moldeo en el fondo y la tapa.
- 15 4 asas de sujeción integradas en el moldeo y plegables (2 por cara lateral)

Opciones

- A Placa eutéctica INDUSTRIA
- B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable
- C Deposito para hielo seco
- N Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
- O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
- P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 100 mm 2 con freno
- Q Revestimiento metálico solo con base rodante fijada
- R Desagüe de vaciado
- S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr



LEADER IN INSULATED CONTAINERS