

BAC 480



Características BAC 480

Dim. Ext. en mm	1200 A x 1000 P x 970 A
Dim. Int. en mm	1000 A x 800 P x 600 A
Volumen	480 litros
Coef.K	0,27 W/m ² .K
Peso	112 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- 5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.
- 7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaria). Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- 8 Tapa equipada con 2 bisagras
- 9 Abertura asistida a 95° con 2 amortiguador de gas
- 11 Cierre ballesta encastrado
- 13 Los Bac 480 están equipados con un chasis con pies. La tapa tiene unos encajes metálicos de apilado para éstos.
- 16 8 asas de sujeción integradas en el moldeo y plegables (2 por cara)

Equipamiento estándar

R Desagüe de vaciado

Opciones

- A Placa eutéctica INDUSTRIA
- B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable
- C Deposito para hielo seco
- O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 125 mm con freno
- P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 125 mm 2 con freno
- Q Revestimiento metálico solo con base rodante fijada
- S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr



LEADER IN INSULATED CONTAINERS