

BAC 55



Características	BAC 55
Dim. Ext. en mm	600 A x 500 P x 580 A
Dim. Int. en mm	415 A x 315 P x 410 A
Volumen	53 litros
Coef.K	0,38 W/m ² .K
Peso	16 Kg
Material de las paredes	Poliétileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones



Características técnicas

- Caja y tapa de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.
- Porta etiquetas encastrado
- Articulación caja/tapa integrada en el moldeo para apertura a 115°
- Cierre ballesta encastrado
- Los Bac 55 son apilables por rebordes incorporados en el moldeo en el fondo y la tapa.
- 2 asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica

Opciones

- A 2 placas eutécticas TOP 55
 C Deposito para hielo seco
 N Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
 O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
 P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 100 mm 2 con freno
 S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

