## Prensas verticales

Serie X X50



## COMPRESIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

La X50 se ha diseñado para los usuarios que requieren una máquina de gran calidad pensando en la fiabilidad, una fuerza de prensado superior y un entorno de trabajo seguro para el operario.

Cuenta con una gran abertura de llenado y un ciclo de corta duración, logrando un funcionamiento diario lo más racional posible.

( (

| Especificaciones técnicas        |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Fuerza de prensado (t)           | 50                 |
| Alimentación                     | 3x400V 50Hz 32A    |
| Motor (kW)                       | 5.5                |
| Nivel de ruido (dB)              | 71                 |
| Duración del ciclo (seg)         | 28                 |
| Dimensiones AnxFxAl (mm)         | 1965 x 1385 x 2580 |
| Peso (kg)                        | 2590               |
| Abertura de llenado AnxF (mm)    | 1090 x 610         |
| Altura de llenado (mm)           | 1250               |
| Altura de la cámara (mm)         | 1710               |
| Recorrido (mm)                   | 1210               |
| Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)   | 1200 x 800 x 1100  |
| Peso de la bala de cartón (kg)   | 350-450            |
| Peso de la bala de plástico (kg) | 450-550            |











1 Compacte los residuos y expulse la bala terminada. 2 Extraiga y almacene la bala hasta su recogida. 3 La bala se expulsa mediante un proceso seguro con ambas manos. 4 Los cilindros cruzados garantizan una compresión estable y una altura global baja.

- Un funcionamiento efectivo Gracias al ciclo de corta duración
- Instalación sencilla Con una altura global baja
- Apertura de puerta segura y firme Funciona con un potente eje roscado

Bramidan A/S Industrivej 69 6740 Bramming Tel. +45 7517 3266 Fax +45 7517 3177 bramidan@bramidan.dk



Escanear el código y ver el video de la serie